

Видеонаблюдение в три простых шага

✓ Всё понятно!



Откройте пошаговую подробную инструкцию на русском языке и следуйте указаниям

✓ Всё просто!

Воспользуйтесь всеми необходимыми расходными материалами, которые мы положили в комплект к нашим камерам



Разъем питания



Разъем BNC



Крепеж

✓ Всё доступно!

Завершите систему наблюдения, подключив камеры к одному из видеорегистраторов REDLINE



REDLINE – ЭТО



Прямая
техническая
поддержка



2 года
гарантии



Расширенная
программа
сервисного
обслуживания



Продукт для
российского
потребителя



Только
проверенные
решения

ДИЛЕР:

ЛИНЕЙКА ВНУТРЕННИХ И УЛИЧНЫХ ВИДЕОКАМЕР REDLINE



Качественное,
надежное и доступное
оборудование для построения
систем видеонаблюдения

Аспекты выбора наших видеокамер

- ✓ Разработано специально для локальных небольших объектов малого бизнеса и частных владений
- ✓ Продукт для российского потребителя
- ✓ Продуманные решения для простой и быстрой установки
- ✓ Удобство и легкость настройки и эксплуатации
- ✓ Соотношение цена—качество



ЛИНЕЙКА ВНУТРЕННИХ ВИДЕОКАМЕР

Элегантный стиль – безупречная работа



Модель
RL-VC420 (550) C-3.6WIN



Модель
RL-VC420 (550) C-3.6W



2 варианта разрешения
больше выбора



Широкий угол обзора
объектив 3,6 мм



Ненавязчивое наблюдение
малые размеры, элегантный дизайн



Специальный дизайн
для монтажа в подвесной потолок



Просто установить –
надежное монтажное основание



Легко настроить –
шаровый механизм



Модель
RL-VC550 C-4...9W



Модель
RL-VC550 C-2.8...12W



Высокое качество изображения –
отличная цветопередача



Четкая картинка
при слабой освещенности



Легко поменять экспозицию –
вариофокальный объектив 2,8-12 мм



Гибкость построения системы –
вариофокальный объектив 4-9 мм



Универсальность и удобство –
установка в любой из 3-х плоскостей



Просто установить –
надежное монтажное основание

ЛИНЕЙКА УЛИЧНЫХ ВИДЕОКАМЕР

Видеонаблюдение в любую погоду



Модель
RL-VC550 IR40-2.8...10B



Качественная картинка –
разрешение 550 ТВЛ



Гибкость построения системы –
вариообъектив 2.8-10 мм



Круглосуточное наблюдение –
дальность ИК до 40 м



Работа в низких температурах –
встроенный обогрев



Легкость настройки –
внешняя настройка фокусного расстояния



Удобство монтажа –
удлиненный кронштейн, кабель питания 2 м



Модель
RL-VC550 IR15-3.6S



Модель
RL-VC550 IR15-3.6B



Высокое качество изображения –
разрешение 550 ТВЛ



Широкий угол обзора –
68°



Видит в темноте –
дальность ИК – 15 м
36 ИК-диодов



Работает в любую погоду
от -30°C до +50°C



Точность и простота настройки –
шаровый механизм в кронштейне



Универсальная система крепежа –
4 варианта крепления кронштейна