



Особенности

Изолятор - пассивное устройство, позволяющее снизить помехи заземления для видеосигнала.

1. Не требуется источник питания;
2. Подключение к коаксиальному кабелю или к UTP Cat5e/6 (разъем BNC);
3. Устанавливается на стороне DVR.
4. Для предотвращения искажения видеосигнала, вызванного контуром заземления видео
5. Устраняет перекрестные помехи.
6. Рабочая ширина полосы: 25 Гц ~ 50 МГц (-3 дБ)



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PVC-LOOP1
Тип	Гальваническая развязка
Расстояние для подключения	по коаксиальному кабелю до 200м. по UTP Cat5e/6 – до 150м.
Полоса пропускания	25Гц-50 МГц
Изоляция контура заземления	> 90 дБ @> 50 Гц
Изолированное напряжение	500В AC / 600В DC
Сопротивление изоляции	> 1 м Ом
Коэффициент подавления синфазного сигнала	(CMMR)> 60 дБ
Защита от перенапряжений	2 кВ 10 / 700us
Вес нетто	75 г
Размеры (ДхШхВ)	50x28x28 мм (в комплекте разъем BNC)
Температура эксплуатации	-20...+60°C
Температура хранения	-30...+80°C
Относительная влажность	0-95% (без конденсации)

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249, офис 312. Тел.: +7(861)201-52-41.

Производитель: «Shenzhen Folksafe Technology Co., Ltd.» 3-5F, Zone A, Block F, Lianchuang Industrial Park, Zhangge Community, Guanlan Town, Longhua New Dist., Shenzhen, China. P.C.: 518110

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.